Proposta Cliente: 46060

liente: MUNICIPIO DE COTIPORA			Processo: PE 02 2024 VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL		
ITEM COD. PROD	. QTDI				
1 261295	2		REF. FÁBRICA: AP FOTOPOLIMERI - NCM: 9018.49.99	2.552,03	5.104,06
			AP FOTOPOLIMERIZADOR BLUESTAR 2 SEM FIO MICRODONT		
			APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO DISPLAY DIGITAL INDICADO PARA		
			PROCEDIMENTOS DE CURA DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS SENDO		
			INDISPENSAVEL PARA MUITOS PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM E REFLETEM NA		
			SAUDE BUCAL DO PACIENTE.		
			PONTA DE FIBRA DE VIDRO AUTOCLAVAVEL A 134°C COM GIRO DE 360°; POTENCIA		
			MAXIMA DE 1200MW; 3 MODOS DE OPERACAO: POTENCIA CONSTANTE, PULSADO E		
			RAMPA; SISTEMA INTELIGENTE CONTRA SOBRECARGA; BATERIA INTERNA FIXA		
			DE 800MAH; PESO DA UNIDADE PRINCIPAL: 0,125KG; PESO APROXIMADO DA FONTE		
			DE ALIMENTACAO: 0,3 KG; DIMENSOES APROXIMADAS DA UNIDADE PRINCIPAL:		
			165X25MM (CILINDRICO). CONTROLE DO TEMPO DE APLICACAO PROGRAMAVEL DE		
			5 A 20S.		
			MODELO: BLUESTAR 2		
			MARCA: MICRODONT		
			FABRICANTE: GUILIN REFINE MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA, REPUBLICA POPULAR		
			DETENTOR DO REGISTRO: 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
			ANVISA: 80676920068 CLASSIFICACAO DE RISCO I - BAIXO RISCO		
VLR UNITARIO:		DOIS M	IL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRêS CENTAVOS		
VLR TOT	AL:	CINCO	MIL, CENTO E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS		
2 259267	1	UN	REF. FÁBRICA: APP44701 - NCM: 9018.49.99	4.732,44	4.732,4
			AP ULTRASSOM JATO PRIME DIGITAL BIVOLT DENTEMED		
			APARELHO DE PROFILAXIA DIGITAL CONJUGADO DE ULTRASSOM E JATO DE		
			BICARBONATO, MONTADO EM CONJUNTO COMPOSTO DE CORPO EM ABS E TAMPA		
			CONFECCIONADOS EM POLIESTIRENO E PAINEL PRINCIPAL EM POLICARBONATO.		
			CIRCUITO ELETRÔNICO LOCALIZADO ATRÁS DO PAINEL FRONTAL.		
			SISTEMA ATIVADO ATRAVÉS DE TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM		
			QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS DE FORMA INTERMITENTES E		
			JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME		
			NO MINERALIZADO.		
			02(DUAS) CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR(ULTRASSOM) RÍGIDAS,		
			REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, UMA PONTA JATO DE BICARBONATO, 03		
			INSERTOS, REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS E CHAVE PARA INSTALAÇÃO.		
			DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO		
			A UMA PEQUENA DISTANCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO.		
			TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA E		
			COPO REMOVÍVEL.		
			PAINEL COM COMANDOS PRÓXIMOS, COM TECLADO DE MEMBRANA SELETORA		
			DAS FUNÇÕES, ESCALA DOS NÍVEIS DE POTÊNCIA POR CORES FACILITAM OS		
			TRABALHOS EM PERIODONTIA, ENDODONTIA OU GERAL, REGULADORES MAIS SUAVES. SELETOR DE OPERAÇÃO (JATO DE		
			REGULADORES MAIS SUAVES, SELETOR DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM) PAINEL ERGONOMICAMENTE DESENHADOS COM		
			DISPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNÇÃO ESTÁ ACIONADA E QUAL POTÊNCIA ESTÁ		
			HABILITADA, AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM		
			FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO, AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS		
			PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO.		
			OFFICE INDICACÃO CONSTANTE COM CONTROL E DE ELLIVO		

OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO.

PERMITE TAMBÉM A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS A SECO (CONDENSAÇÃO DE

UN.

Processo: PE 02 2024

VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL

AMALGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/ INLAYS, ETC), AJUSTE FINO DA POTÊNCIA, ADEQUADO A CADA TIPO DE PROCEDIMENTO.

RESISTENTE A OXIDAÇÃO, PROPORCIONA UM VISUAL AGRADÁVEL E HARMÔNICO, ALÉM DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFEÇÃO.

PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM LEVE E DE FORMATO ANATÔMICO, DE FÁCIL EMPUNHADURA, PERMITE PRECISÃO NO TRABALHO DE RASPAGEM E MELHOR SENSIBILIDADE TÁTIL PARA COMPLETA REMOÇÃO DO CÁLCULO.

LINHA INTERNA DO JATO DE PÓ EM AÇO INOX; PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL.

FILTRO DE AR COM DRENAGEM SEMIAUTOMÁTICA NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO.

CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA E VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE AR ESTABILIZADA.

PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO E MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS

TECLA GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL, QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO O ACIONAMENTO DO APARELHO. FREQUÊNCIA DAS VIBRAÇÕES DO ULTRASSOM: ENTRE 24.000 A 32.000 HZ.

TENSÃO ENTRE 99-242V E POTÊNCIA DE 36W

M - PRIME F - DENTEMED P - NAC RMS 80349600008

VLR UNITARIO: QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS VLR TOTAL: QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

4 260033 2 UN REF. FÁBRICA: KAI 02CR - NCM: 9018.41.00

KIT ACADEMICO 4P INTRA MAXI PLUS PECAS DENTSCLER

KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DENTSCLER INTRA MAXI PLUS COMPOSTO POR: *CANETA DE ALTA ROTACAO NECTA MAXI PLUS 3 SPRAYS COM SISTEMA PUSH BUTTON E ALTO TORQUE

*MICRO MOTOR INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL DESSE MODO PODE SER UTILIZADO COM DIVERSAS OUTRAS MARCAS DE CONTRA ANGULOS PERMITINDO UM GIRO LIVRE DAS PECAS ACOPLADAS DE 360°

*CONTRA ANGULO INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL DESSE MODO O MESMO PODE SER UTILIZADO COM DIVERSAS OUTRAS MARCAS DE MICRO MOTORES COM CHAVE PARA TRAVAR E LIBERAR AS BROCAS

*PECA RETA INTRA SISTEMA DE ACOPLAMENTO UNIVERSAL DESSA FORMA A MESMA PODE SER UTILIZADA COM DIVERSAS OUTRAS MARCAS DE MICRO MOTORES TODAS AS PECAS SAO CONFECCIONADAS EM ALUMINIO ANODIZADO UM MATERIAL LEVE E DE FACIL ASSEPSIA E POSSUEM REFRIGERACAO

PECAS FABRICADAS EM LIGA DE ALUMINIO ANODIZADO GARANTE LEVEZA E UMA MAIOR DURABILIDADE CALIBRADO E BALANCEADO EM MAQUINA CNC DE ALTA PRECISAO 100% AUTOCLAVAVEL E DESENVOLVIDO COM ROLAMENTO DE CERÂMICA

KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO ACOMPANHA DE:

ESTOJO PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS;

AGULHA PARA LIMPEZA DO SPRAY;

MANUAL DE INSTRUCOES E CERTIFICADO DE GARANTIA.

MARCA: INTRA MAXI PLUS

FABRICANTE: DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA – BRASIL

ANVISA: 10328690022 E 10328690023 CLASSE DE RISCO II - MEDIO RISCO

VLR UNITARIO: TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS VLR TOTAL: SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

5 252608 1 UN REF. FÁBRICA: SEL303NYAZPTN02 - NCM: 8422.40.90

SELADORA 30CM SUPORTE BIVOLT CRISTOFOLI

SELADORA DESENVOLVIDA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS (PAPEL/PLASTICO) PROPRIAS PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVES A VAPOR POSSUI SUPORTE 3.168,65

6.337,30

1.012,45



ITEM COD. PROD. QTDE

UN.

Processo: PE 02 2024

VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL

PARA ROLOS QUE ACOMODA ATE DOIS TUBULARES DE PAPEL GRAU CIRURGICO RESISTENCIA BLINDADA COM TECNOLOGIA PTC (POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT), GARANTE O CONTROLE EFICAZ DA TEMPERATURA 175°C a 180°C. AQUECE EM APROXIMADAMENTE TRES MINUTOS E SELA EM APENAS 6 SEGUNDOS. SELAGEM POR ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIRECOES. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS E BIPS SONOROS QUE INDICAM: LIGADA/DESLIGADA — AQUECENDO — PRONTA PARA USO — SELAGEM COMPLETA DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. COMPACTA, DIMENSOES (LXAXP) 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. AREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. LARGURA DE SELAGEM: 12 MM. BIVOLT AUTOMATICO (110 V – 240 V). POTENCIA 180 W. PESO BRUTO 3,3KG NORMAS ISO 13485:2016 E CE (DIRETIVA 2014/30/UE, EN55014-1 E EN55014-2) E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA RDC 665/2022 – BPF – BOAS PRATICAS DE FABRICACAO – ANVISA. M – CRISTOFOLI F – CRISTOFOLI P – NAC RDC 185

VLR UNITARIO: UM MIL, DOZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS VLR TOTAL: UM MIL, DOZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

6 254531 1 UN REF. FÁBRICA: 16000004138 - NCM: 9030.10.90

SENSOR INTRAORAL TAM 2 26X36MM SAEVO SLIM ALLIAGE

SENSOR RADIOGRAFICO INTRAORAL SENSOR TAMANHO 2 (ÁREA ATIVA - 26 X 36 MM) SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE; BORDAS COM CANTOS ARREDONDADOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE CABO COM TRÊS METRO DE COMPRIMENTO CABO DE FÁCIL REPOSIÇÃO CAPTURE IMAGENS DE ALTA DEFINIÇÃO EM TEMPO REAL. COM 25 PARES DE LINHA (TEÓRICO) E AVANÇADOS RECURSOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, VOCÊ TEM A DISPOSIÇÃO IMAGENS NÍTIDAS PARA O MELHOR DIAGNÓSTICO. CADASTRE SEUS PACIENTES, CAPTURE IMAGENS INSTANTANEAMENTE, LAUDE E ORGANIZE TODAS AS IMAGENS EM SEGUNDOS. ACOMPANHA CASE PARA TRANSPORTE IMPORTE IMAGENS DE OUTROS EXAMES (PANORÂMICAS) E FOTOS DE SEUS PACIENTES SALVE E EXPORTE NO SISTEMA DICOM TESTE DE CALIBRAÇÃO DO MONITOR PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS PLUG AND PLAY: SOFTWARE DE FÁCIL INSTALAÇÃO SENSOR TIPO CMOS NÚMERO DE PIXELS: 1000 X 1500 NÍVEL DE CINZA: 12 BITS RESOLUÇÃO: 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO DIMENSOES EXTERNAS 30,6 x 44.2

M - SAEVO SLIM F - SAEVO P - NAC RMS 10101139029

VLR UNITARIO: QUINZE MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS VLR TOTAL: QUINZE MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

7 246847 1 UN REF. FÁBRICA: 10 02696 - NCM: 9018.90.99

AP LASER DUO 3 0 MM OPTICS

LASER PORTATIL DE BAIXA INTENSIDADE COM 02 LASERS NA MESMA CANETA (660NM E 808 NM), LASER VERMELHO (660NM) E VISIVEL E MAIS INDICADO PARA A CICATRIZACAO LASER INFRAVERMELHO (808NM) E INVISIVEL E TEM ATUACAO MAIS PROFUNDA NOS TECIDOS NO EQUIPAMENTO TEM MODO DE OPERACAO DA TERAPIA FOTODINAMICA PROGRAMADO (FD). A TERAPIA FOTODINAMICA NA ODONTOLOGIA CONSISTE NA APLICACAO DO LASER VERMELHO VISIVEL EM CONJUNTO COM O FOTOSSENSIBILIZADOR (AZUL DE METILENO), APRESENTA PONTEIRA AUTOCLAVAVEL, POTENCIA OPTICA DE 100 MW. BATERIA DE LI-ION. COM AUTONOMIA DE 4:00 H DE USO CONTINUO E CARREGAMENTO RAPIDO. COM OCULOS QUE PERMITE VISIBILIDADE DO LOCAL DE APLICACAO. O EQUIPAMENTO TRABALHA COM POTENCIA PLENA DE 100MW, COM PROGRAMACAO POR TEMPO E 10 A 90 S, ENERGIAS DE 1 A 9 J, POSSUI MODO ILIB COM LASER VERMELHO E COM LASER INFRAVERMELHO COM PULSEIRA ROSQUEAVEL COMPOSICAO CAIXA MODELO MALETA ACARTONADA COM ALCA CONTENDO: UM (01) EQUIPAMENTO PORTATIL PARA REALIZACAO DE LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE; UM (01) OCULOS DE PROTECAO EXCLUSIVO PARA OS LASERS 660NM E 808NM PARA O PROFISSIONAL QUE POSSUI A DEPOSICAO DE UM FILME QUE PROTEGE O 15.319,86 15.319,86

4.440,07 4.440,07



Proposta Cliente: 46060

Cliente: MUNICIPIO DE COTIPORA ITEM COD. PROD. QTDE

PROFISSIONAL DA REFLEXAO DO LASER; UM (01) OCULOS DE PROTECAO (COR VERDE) PARA O PACIENTE; UM (01) MANUAL DE INSTRUCOES; UMA (01) FONTE DO CARREGADOR; UMA (01) CARREGADOR DE BATERIA; UMA (01) PULSEIRA PARA TERAPIA ILIB (FOTOBIOMODULACAO SISTEMICA) VOLTAGEM: BIVOLT. GARANTIA DE 24 MESES.

MARCA – LASER DUO 3 0 FABRICANTE – MM OPTICS PROCEDENCIA – NACIONAL RMS 80051420022

VLR UNITARIO: QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SETE CENTAVOS VLR TOTAL: QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SETE CENTAVOS

9 256466 1 UN REF. FÁBRICA: P175 - NCM: 8414.10.00

UN.

CONSULTORIO PORTATIL MALETA 127V BIOTRON

CONSULTORIO PORTATIL FABRICADO EM CAIXA MILITAR TIPO MALA EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE E COM RODIZIOS E ALCAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE. COMPRESSOR DE AR INTEGRADO ISENTO DE OLEO E SUPER TANQUE EM ACO INOXIDAVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7L. CONTROLE DE VELOCIDADE PELO PEDAL. VALVULA SELETORA DE ALTA VELOCIDADE E BAIXA VELOCIDADE. AJUSTES DE AR E AGUA PARA AS PONTEIRAS DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA DA GARRAFA DE AGUA. INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA DA SUCCAO. VALVULA DE CONTROLE DO FLUXO DE SUCCAO. MANOMETRO VISIVEL PARA REFERENCIAR A PRESSAO DE AR NAS PONTEIRAS. ESPECIFICACOES TECNICAS: VOLTAGEM: 127 VAC OU 220 VAC COR: VERDE MILITAR FREQUENCIA: 60 HZ POTENCIA: 550 W DIMENSAO DO PRODUTO: 430 X 290 X 630 MM (C X L X A) NIVEL DE RUIDO: 50 DB CAPACIDADE DO COMPRESSOR: 7L POTENCIA DO COMPRESSOR: 550W (3/4 HP) PRESSAO DE OPERACAO DO COMPRESSOR: MINIMA -(0,5 MPA) (5,1 KGF/CM2) (72 LIBRAS/PSI) MAXIMA - (0,8 MPA) (8,16 KGF/CM2) (116 LIBRAS/PSI) VAZAO DO COMPRESSOR: 6,2PCM (PES) DESLOCAMENTO DE AR DO COMPRESSOR: 175 L/MIN

PARTES DO PRODUTO: SUGADOR; SERINGA TRIPLICE (SOPRADOR DE AR E JATO DE AGUA); CONEXAO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO (NAO ACOMPANHA A CANETA); CONEXAO PARA CONTRA ANGULO (NAO ACOMPANHA O PRODUTO CONTRA ANGULO); PEDAL PARA ACIONAMENTO. DIMENSAO DA EMBALAGEM: 510 X 390 X 720 MM (C X L X A) PESO DO PRODUTO EMBALADO: 28,0 KG GARANTIA: 1 ANO

M – BIOTRON F – BIOTRON P - NAC RMS 80652769002

VLR UNITARIO: VINTE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS VLR TOTAL: VINTE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS

TOTAL DA PROPOSTA: 57.210,25

CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

VALOR TOTAL COM DESCONTO: 57.210,25

Condições Comerciais:

Pregão: PE 02 2024

Tipo: Menor Preço por ITEM Validade da proposta: 60 días Prazo de entrega: 20 días Corridos

Contrato: 12 MESES

Prazo para pagamento: 10 DIAS

Prazo de garantia: CONFORME EDITAL

Processo: PE 02 2024

VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL

20.264,07 20.264,07



Proposta Cliente: 46060

Pagina: 5

Cliente: MUNICIPIO DE COTIPORA

ITEM COD. PROD. QTDE UN.

Processo: PE 02 2024

Observações:

VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL

DATA DA ABERTURA: 30 DE OUTUBRO DE 2024

